

## TPU20 - der kompakte Stromerzeuger

### Anschlüsse

- ▲ 1x Schuko
- ▲ 2x 16A 3p 230V SP
- ▲ 1x 16A 5p 400V
- ▲ 1x 32A 5p 400V

### optionales Zubehör

- ▲ Kabel
- ▲ Verteiler

- ▲ Schallgedämmtes Gehäuse
- ▲ Zu- & Abluftgitter
- ▲ Inspektionstüren, automatische Türstopper und Griffe mit Schließfunktion
- ▲ Robuster Aggregaterahmen mit Staplertaschen und Lasthaken
- ▲ Im Rahmen integrierter Kraftstofftank mit Auffangwanne
- ▲ Externer Kraftstoffanschluss möglich (3 Wege-Hahn)
- ▲ Automatisches Abschaltssystem bei Kraftstoffmangel
- ▲ Automatische Abstimmung des Motors bei Übertemperatur / Öldruckmangel
- ▲ Ölentleerungspumpe vorhanden
- ▲ Batterie Hauptschalter abschließbar
- ▲ Not-Aus Taste
- ▲ Wahlschalter-Schalttafel
- ▲ FI-Schutzschalter abschließbar
- ▲ Anschlussstecker für Vorwärmung / Ladegerät



Modell	BYM22
Nennspannung	400 V / 230 V
Dauerleistung (PRP)	22 kVA (17,6 kW)
Notstromleistung (LTP)	20 kVA (16 kW)
Tankinhalt	120 Liter
Drehzahl	1500 U / min
Motortype	Yanmar 4TNV84T-GGFC
Generatortype	Stamford PI144D
Steuerung	ComAp AMF25-L4
Leistungsschalter	30A/3P
Batterie	Wartungsfrei
Batterieladegerät	Vorhanden
Farbe	RAL7032 & RAL7015
Schutzart	IP23
Abmessungen (L/B/H)	1950 / 900 / 1130 mm
Gewicht	750 kg