

TPU60 - High Tech Dieselstromaggregat

Einsatzformen

- ▲ Inselstromversorgung bei Fehlen eines geeigneten Netzzugangs. Z.B.: Veranstaltungen, Baustellen, Netzstörungen, ...

Betriebsarten

- ▲ Volllast
- ▲ Spitzenlastbetrieb

optionales Zubehör

- ▲ Kabel
- ▲ Verteiler
- ▲ Kraftstoffvorratstank

- ▲ Schallgedämmtes Gehäuse (55 dB(A) in 7m)
- ▲ Zu- & Abluftgitter
- ▲ Inspektionstüren, automatische Türstopper und Griffe mit Schließfunktion
- ▲ Robuster Aggregaterahmen mit Staplertaschen und Lasthaken
- ▲ Im Rahmen integrierter Kraftstofftank (500 Liter)
- ▲ Elektrostarter mit Anlasser, Lichtmaschine und Spannungsregler
- ▲ Schalter für Alarm bei niedrigem Öldruck / hoher Wassertemperatur
- ▲ Handpumpe zum Ablassen des Öls aus dem Behälter
- ▲ Standard Kühler mit Thermostatventil
- ▲ Blei-Säure-Batterie
- ▲ Bedienpanel: integriert in der Schallhaube mit leichter Erreichbarkeit von außen

Modell	NED Hush 55
Nennspannung	230 / 400 V
Nennfrequenz	50 Hz
Dauerleistung (PRP)	60 kVA (48 kW), (86,6 A)
Notstromleistung (LTP)	66 kVA (52,8 kW), (95,3 A)
Steuerung	ComAp Intelilite AMF25
Schalldruckpegel	55 dB(A) in 7 m
Einsatzbereich	-15°C bis +40°C UT
Treibstoff	Diesel
Tankinhalt	500 Liter
	8h Autonomie (bei 75% Last)
Motor	Iveco FPT F34TEVP01.00
Abgasstufe	Stage 5
Drehzahlregler	Elektronisch
Anzahl Zylinder	4 L
Generator	Marelli MXB-E 180 LB4
Spannungsregler	+/- 0,5%
Schutzart	IP 23
Abmessungen (L/B/H)	3.000 / 1.500 / 2.070 mm
Gewicht (trocken)	2.360 kg

