




STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV


INV

INV Generators
 4 Schläge - SNATCH START UP

GI.EU10i



Bild zu Demonstrationszwecken



Betriebsdaten

Standardspannungen	V	230V	
Einphasenstrom	kVA / kW	1	1
U/min	rpm	6000	
Frequenz	Hz	50	
Ausgangsstrom	A	4	
Spannungsgenauigkeit	V	+/- 1V	
Frequenzgenauigkeit	Hz	+/- 0,1Hz	

Dati generali

Start	tipo	A strappo autoavvolgente
Livello acustico a 7 mt	dbA	72
Inhalt tank	lt	2,1
Consumo al 100% del carico	lt/h	0,6
Autonomie bei 75% Belastung	h	4,42
Abmessungen (Lu x La x H)	mm	450x240x380
Gewicht ohne flüssigkeiten	Kg	13

Motor

Hersteller	-	Honda
Hubraum	cm ³	50
Mechanische Leistung	KWm	1,32
Kreislauf	tipo	4 Schläge
Abkühlung	tipo	Aria
Modell	-	GXH50

Wechselstromgenerator

Spannungsregler	tipo	Inverter
Abkühlung	-	Aria
Mechanischer Schutzgrad	-	IP23
Phasen	-	1+N
Modell	-	Multipolare

Umfeldbedingungen für Standardbetrieb

Maximale Höhe	mt	1000
Relative Luftfeuchtigkeit	%	30
Umgebungstemperatur	°C	25

Ausrüstung

Motorflüssigkeiten
Kraftstoffwarnleuchte
Anti-Vibrations-Montagepads
Einfache Wartung
Griffe für kleine Bewegungen
Hochleistungs-Lichtmaschine
Leichter Start
Schutzabdeckung
Elevate prestazioni
Avviamento Autoavvolgente
Spegnimento per mancanza olio

Eingebaute Steuerungssysteme

Thermischer Schuttschalter C.C.
 Thermischer Schuttschalter C.A.
 Motorölkontrollgerät
 Economiser
 Regelbetriebsanzeige
 Überlastwarnleuchte
 Ölwarnleuchte
 Ein / Aus Schalter
 EVO Beschleunigungsschalter
 Prädisposition für parallel Operation
 1 Masseanschluss
 1 Schuko 16A Steckdosen



DOKUMENTATION

Konformitätserklärung CE
Bedienungs- und Wartunghandbuch