

TCU13 - Kaltwassersatz

Einsatzformen

- ▲ Zur Kühlung von gewerblich genutzten Räumen, Hotels, Veranstaltungshallen, Industrieprozessen, etc.
- ▲ Zuverlässige, ökonomische und leise Bereitstellung von Kaltwasser zur Raumklimatisierung

Anschlüsse

- ▲ 1 1/4"

optionales Zubehör

- ▲ Wasser- und Luftschläuche

- ▲ Integrierte Wärmepumpe
- ▲ Laufruhiger Scrollverdichter verbaut
- ▲ Variable Benützung
- ▲ Luft-Wasserwärmetauscher

Modell	ANL 050 P
Nennspannung	400 V
Nennfrequenz	50 Hz
Stromaufnahme Kühlbetrieb	10 A
Kühlleistung	13,5 kW
Leistungsaufnahme	4,1 kW
EER	3,31 kW
Schalleistungspegel	37,6 dB(A) in 10m
Wasserdurchsatz Verdampfer	2.302 l/h
Luftdurchsatz	7.200 m ³ /h
Nutzförderhöhe im System	30 kPa
Verdichtertyp	Scroll
Kältemittelmenge	2,8 Kg
Kältemitteltype	R410A
Leistung im Kühlbetrieb	12°C / 7°C
Abmessungen (L/B/H)	1.124 / 384 / 1.252 mm
Gewicht Außengerät	127 kg

