

TCU6 - Split - Klimagerät

Einsatzformen

- ▲ Zur Kühlung von gewerblich genutzten Räumen, Hotels, Veranstaltungshallen, Industrieprozessen, etc.
- ▲ Zuverlässige, ökonomische und leise Bereitstellung von Kaltwasser zur Raumklimatisierung

Anschlüsse

- ▲ Schuko
- ▲ Schnellkupplungen 3/4"

optionales Zubehör

- ▲ Kühlwasserschläuche
- ▲ Kabel

- ▲ Innengerät auf Rollen mit Schuko 16 A Anschlusskabel
- ▲ Innengerät mit laufruhigen Rollkolbenverdichter und Expansionsventil
- ▲ Wahlschalter für drei Gebläsestufen
- ▲ Einstellbares Raumthermostat
- ▲ Alarm - LEDs zur Anzeige von Pump- und Druckstörungen
- ▲ Außengerät mit Rückkühler in geräuscharmer Ausführung
- ▲ Abtauthermostat für eisfreien Betrieb

Modell	FRAL-FACSW22
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Sicherungsstärke	16 A empfohlen
Elektrische Leistung	2,7 kW
Kälteleistung	6,7 kW
Schalleistungspegel, Innen	47 - 59 dB(A) in 3m
Schalleistungspegel, Außen	52 dB(A) in 3m
Kältemittelmenge	0,79 kg
Kältemitteltype	R407C
Luftleistung Innengerät	1.150 / 1.400 / 1.500 m ³ /h
Luftleistung Außengerät	2.100 m ³ /h
Abmessungen (L/B/H) _{Innengerät}	815 / 360 / 1.020 mm
Abmessungen (L/B/H) _{Außengerät}	650 / 320 / 460 mm
Gewicht Innengerät	87 kg
Gewicht Außengerät	17 kg

