

## TCU9 - Kaltwassersatz

### Einsatzformen

- ▲ Zur Kühlung von gewerblich genutzten Räumen, Hotels, Veranstaltungshallen, Industrieprozessen, etc.
- ▲ Zuverlässige, ökonomische und leise Bereitstellung von Kaltwasser zur Raumklimatisierung

### Anschlüsse

- ▲ Storz C-Kupplung DN40
- ▲ 16 A CEE Stecker, 5-polig

### optionales Zubehör

- ▲ Wasser- und Luftschläuche
- ▲ Ausblaseinrichtungen
- ▲ Zusätzliches Hydraulik - Kit
- ▲ Pumpe für 40m Förderhöhe

- ▲ Integrierte Kaltwasserpumpe mit 5m Förderhöhe
- ▲ Aufstellung im Freien möglich
- ▲ Korrosionsbeständige Ausführung (IP54)
- ▲ Laufruhiger Scrollverdichter verbaut
- ▲ Plattenverdampfer aus Edelstahl
- ▲ Steuerung am Gehäuse integriert

Modell	MAC040A
Nennspannung	400 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom	5,8 A
Kühlleistung	8,8 kW
Leistungsaufnahme	3,18 kW
Heizleistung	9,7 kW
Schalleistungspegel	52 dB(A)
Durchflussmenge	1,5 m <sup>3</sup> /h
Durchflusswiderstand	42 kPa
Betriebsdruck maximal	10 bar
Kältemittelmenge	2,25 Kg
Kältemitteltype	R407C
Betriebsgrenzen	-5°C bis +40°C
Abmessungen (L/B/H)	1.330 / 730 / 1.590 mm
Gewicht Außengerät	220 kg

