Toplak Light Unit 185

Datenblatt



TLU185 - mobiler Lichtmast

Der innovative Linktower T3 LED - ausgestattet mit 4 185 W Leuchten eignet dieser sich für viele Anwendungsbereiche. So können 4 Lichtmasten in Serie geschaltet werden.

Anwendungsbereiche

- ▲ Eventbereich, Sportereignisse und Veranstaltungen
- Notbeleuchtung
- ▲ Straßenbau, Bergbau, ...
- ▲ Katastrophenschutz, Militär, Feuerwehr

▲ Einfache Handhabung

Das Handfahrgestell ermöglicht ein schnelles und sicheres bedienen des Linktowers

▲ Verschließbare Zugriffstüren

Die am Linktower befindlichen Türen, ermöglichen es, auf den Innenraum zuzugreifen und diesen als Stauraum für Dokumente und Werkzeug zu verwenden

Serienschaltung

Es können bis zu 4 Linktower an eine einzige Stromquelle angeschlossen werden. Dadurch können Arbeitszeit und Verkabelung minimiert und der Ausleuchtebereich maximiert werden

▲ Neue Stabilisatoren

Ein neues Design für die robusten und einfachen Stützfüße ergänzen den Linktower

▲ Allwettertauglich

Der neue Rahmen schützt das Bedienpult vor Regen und Witterung

Modell	Generac Linktower LED T3
Leistung	4x 185 W
Туре	LED
Beleuchtete Fläche	2.700 m ²
Hubsystem	Manuell
Mastdrehung	340°
Zertifizierte Windstabilität	80 km/h
Fahrwerk	Radsatz mit Griffen
Min. Abmessungen (L/B/H)	1.230 / 780 / 2.110 mm
Max. Abmessungen (L/B/H)	1.870 / 1.460 / 6.700 mm
Gewicht	248 kg







